Паспорт изделия КР-04

ГОСТ 2.601-2013 · узел опорный · эксплуатационный документ, разделы 1–5

1. Общие сведения	Узел опорный КР-04, изготовитель — по договору; обозначение по ГОСТ 2.201; дата выпуска 11.2026
Назначение	опора вала привода с радиальной нагрузкой до 12 кН; рабочая среда — воздух, умеренный климат У2 по ГОСТ 15150

2. Основные технические данные

Параметр	Значение	Примечание
Габарит, мм	160 × 90 × 166	без крепежа
Масса, кг	8,6	по спецификации
Радиальная нагрузка, кН	до 12	кратковременно до 15
Частота вращения, мин⁻¹	до 3 000	при смазке по п. 4
Посадка вала	H7/k6	ГОСТ 25347
Ресурс, ч	20 000	до первого капитального ремонта
Срок службы, лет	8	при эксплуатации по РЭ
Смазка	Литол-24 ГОСТ 21150	закладка 40 г
Климат	У2 ГОСТ 15150	−40…+50 °С

3. Комплектность	узел в сборе — 1 шт; паспорт — 1 экз; руководство — 1 экз; ЗИП: манжета 1, шайба 4, болт М10 — 2
4. Ресурсы и хранение	хранение в упаковке при −40…+50 °С, влажность до 80 %; переконсервация через 24 месяца
5. Свидетельство о приёмке	принят по ГОСТ 24297, ПМИ КР-04 ПМИ; клеймо ОТК, дата 11.2026
Гарантии изготовителя	24 месяца с даты ввода, при соблюдении РЭ; ресурс — 20 000 ч или 8 лет, что наступит раньше

Два документа, которые нельзя склеить

Паспорт отвечает «что это и сколько живёт», руководство — «как с этим обращаться». Программа и методика испытаний — третий документ: чем доказывают, что изделие соответствует паспорту.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы, структура документа — настоящие.